



Pagina 7 tot 11



Pagina 12 tot 17



Pagina 18 tot 27



Pagina 28 tot 29



Pagina 30 tot 36



Bestand tegen
condensatie zonder
elektrische
installatie

Anticondens



Bij elke spiegel wordt universeel bevestigingsmateriaal geleverd voor montage aan de muur en op een ronde (Ø 76 tot 90 mm) of rechthoekige (60 x 80 of 80 x 80 mm) paal. **Enkel installeren op stalen palen.**



Veiligheid op industrieterreinen en opslagplaatsen, ongeacht de weersomstandigheden.





► SPIEGELS TEGEN CONDENSATIE

De ontdooifunctie van de VIALUX® spiegel is gegarandeerd tot -20 °C.

De ontwasemingsfunctie van de VIALUX® spiegel verhindert de vorming van condensatie, ongeacht de temperatuur en de vochtigheidsgraad van de plaats waar de spiegel wordt geïnstalleerd.

De spiegel laat de warmte die hij overdag heeft opgeslagen vrij om de vorming van condensatie tegen te gaan.

De VIALUX® ontdooiings- en ontwasemingspiegel vereist **geen elektrische installatie.**

Maximale afstand tussen de gebruiker en de spiegel (m)	Spiegel	Frame	 6 jaar garantie	Gewicht (kg)
			2-richtingscontrole	
ong. 11	 Ø 600	Ø 790	Vialux 846 AB	14
ong. 20	 800x600	956x756	Vialux 858 AB	20