



Pagina 7 tot 11



Pagina 12 tot 17



Pagina 18 tot 27



Pagina 28 tot 29




Pagina 30 tot 36



NIEUW



Bij elke spiegel wordt universeel bevestigingsmateriaal geleverd voor montage aan de muur of op een paal van 60 tot 90 mm diameter. De spiegel kan zeer nauwkeurig worden afgesteld. Bewezen weerstand tegen windsnelheden tot 183 km/u.







Zowel in als rondom industrieterreinen verhogen de rode reflectoren en de waarschuwingstekst de zichtbaarheid en de doeltreffendheid van de spiegel.

► SPIEGELS MET WAARSCHUWINGSTEKST

3 beschikbare teksten:

- ① OPGEPAST GEVAAR
- ② PAS OP
- ③ VERTRAAG

| Maximale afstand tussen de gebruiker en de spiegel (m) | Spiegel | Frame |  | Gewicht (kg) |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ① OPGEPAST GEVAAR | | | | |
| ong. 20 |  800x600 | 955x855 | 556T-NL1 | 15 |
| ② PAS OP | | | | |
| ong. 20 |  800x600 | 955x855 | 556T-NL2 | 15 |
| ③ VERTRAAG | | | | |
| ong. 20 |  800x600 | 955x855 | 556T-NL3 | 15 |